

> SVAŘOVANÉ ROŠTY SP - VÝROBNÍ PROGRAM

1) Světla velikost oka v mm (závisí na tloušťce nosného pásu a rozpěrného prutu)

2) Osová velikost oka

— Průměrná hmotnost v kg/m² lemovaného zinkovaného roštu

— 'N','T' viz legenda na straně 11

Typ	Počet nosných pásků na 1000 mm šířky	Světlost otvoru ¹⁾ Velikost otvoru ²⁾ [mm]	Rozměr nosného pásu: výška/tloušťka																							
			20/2	20/3	25/2	25/3	25/4	25/5	30/2	30/3	30/4	30/5	35/2	35/3	35/4	35/5	40/2	40/3	40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/4	60/5	
AA	30	31 x 33 34,3 x 38,1	15	20	18	24 N	32 N	38	20 T	28 TN	37 TN	45 T	23 T	32 T	42 T	52 T	26 T	36 TN	48 TN	58 T	44 TN	58 T	72 T	69 N	85	
AC	30	31 x 45 34,3 x 50,8	14	19	16	23 N	30 N	37	19 T	27 TN	36 TN	44 T	22 T	31 T	41 T	51 T	25 T	35 TN	46 TN	57 T	43 TN	57 TN	71 T	68 N	84	
AX	30	31 x 71 34,3 x 76,2	13	18	16	22 S	29 S	36	18 T	26 T	35 T	43 T	21 T	30 T	40 T	49 T	24 T	34 T	45 T	56 T	—	56 T	70 T	—	—	
AE	30	31 x 96 34,3 x 101,6	12	18	15	22 N	29 N	35	18 T	26 TN	34 TN	42 T	20 T	30 T	39 T	49 T	23 T	34 TN	45 TN	56 T	42 TN	56 TN	69 T	66 N	82	
AI	30	31 x 14 34,3 x 19	19	24	21	28	36	43	24	32	41	47	27	36	47	56	—	40	52	63	—	—	—	—	—	
AK	30	31 x 19 34,3 x 24	17	22	20	26	34	41	22	31	39	48	25	35	45	54	—	—	50	61	—	—	—	—	—	
IX	68	12 x 71 14,8 x 76,2	26	37	32	46	—	—	37	55	—	—	43	64	—	—	49	73	—	—	—	—	—	—	—	
IE	68	12 x 96 14,8 x 101,6	25	37	31	46	—	—	37	54	—	—	43	63	—	—	49	72	—	—	—	—	—	—	—	
KK	46	19 x 19 22,1 x 24	22	31	25	37	53	—	31	43	61	—	35	49	69	—	39	55	77	—	—	—	—	—	—	
KA	46	19 x 33 22,1 x 38,1	20	28	24	34 N	45	—	28	40 N	53	—	32	46	61	—	36	52 N	69	—	65	85	—	102	—	
KC	46	19 x 45 22,1 x 50,8	19	27	23	33 N	44	—	27	39 N	52	—	31	45	60	—	35	51 N	68	—	64	84	—	100	—	
KX	46	19 x 71 22,1 x 76,2	18	26	22	32	43	—	26	38	51	—	30	44	59	—	34	51	67	—	63	83	—	99	—	
KE	46	19 x 96 22,1 x 101,6	18	26	22	32 N	42	—	26	38 N	50	—	30	44	58	—	34	50 N	66	—	62	82	—	99	—	
MM	41	22 x 20 24,9 x 25	20	28	24	33	43	—	28	39	50	—	31	44	57	—	35	49	65	—	—	—	—	—	—	
MA	41	22 x 33 24,9 x 38,1	19	26	22	31	41	—	25	37	48	—	29	42	55	—	33	47	62	—	58	77	—	91	—	
MC	41	22 x 45 24,9 x 50,8	17	25	21	30	40	—	25	36	47	—	28	41	54	—	32	46	61	—	57	76	—	90	—	
MX	41	22 x 71 24,9 x 76,2	17	24	20	29	39	—	24	35	46	—	27	40	53	—	31	45	60	—	56	75	—	89	—	
ME	41	22 x 96 24,9 x 101,6	16	23	20	29	38	—	23	34	45	—	27	39	52	—	30	45	60	—	56	74	—	89	—	
BA	34	27 x 33 30,1 x 38,1	16	22	19	27	35	42	22	31	41	50	25	35	47	58	28	40	53	65	49	65	80	77	97	
BC	34	27 x 45 30,1 x 50,8	15	21	18	26 N	34 N	41	21 N	30 N	40 N	49	24	35	46	56	27	39 N	52 N	64 N	48 N	64 N	79	76 N	94	
BX	34	27 x 71 30,1 x 76,2	14	20	17	25	33	40	20	29	39	48	23	34	45	55	26	38	51	63	—	63	78	—	—	
BE	34	27 x 96 30,1 x 101,6	14	20	17	24	32	40	20	29	38	47	23	33	44	55	26	38	50	62	47	62	77	74	93	
EA	31	30 x 33 33,1 x 38,1	15	21	18	25	32	39	21	29 T	38 T	46 T	23 T	33 T	43 T	53 T	26 T	37 T	49 T	60 T	46 T	60 T	74 T	71	88	
EDF	31	30 x 27 33,1 x 33,8	—	21	18	25	33	40	21 T	29 T	38 T	47 T	24 T	34 T	44 T	54 T	27 T	38 T	50 T	61 T	—	61 T	75 T	—	88	
EC	31	30 x 45 33,1 x 50,8	14	20	17	24	31	38	20 T	28 T	37 T	45 T	22 T	32 T	42 T	52 T	25 T	36 T	48 T	59 T	45 T	59 T	73 T	70	87	
EX	31	30 x 71 33,1 x 76,2	13	19	16	23	30	37	19 T	27 T	36 T	44 T	22 T	31 T	41 T	51 T	24 T	35 T	47 T	58 T	—	58 T	72 T	—	—	
EE	31	30 x 96 33,1 x 101,6	13	18	15	22	29	36	18 T	26 T	35 T	43 T	21 T	31 T	41 T	50 T	24 T	35 T	46 T	57 T	43 T	57 T	71 T	68	85	
FA	27	35 x 33 38,3 x 38,1	—	19	16	22	29	35	19 T	26 T	34 T	41 T	21 T	30 T	39 T	47 T	24 T	33 T	44 T	53 T	41 T	53 T	66 T	63	78	
FC	27	35 x 45 38,3 x 50,8	—	18	15	21 N	28	34	18 T	25 TN	33 TN	40 T	20 T	29 T	38 T	46 T	23 T	32 T	42 T	52 T	40 T	52 T	64 T	62	77	
FX	27	35 x 71 38,3 x 76,2	—	17	14	20 N	27	33	17 T	24 T	32 T	39 T	19 T	28 T	37 T	45 T	22 T	31 T	41 T	51 T	39 T	51 T	63 T	—	—	
FE	27	35 x 96 38,3 x 101,6	—	15	14	20	26	32	16 T	23 TN	31 TN	38 T	19 T	27 T	36 T	44 T	21 T	31 T	41 T	50 T	38 T	50 T	63 T	60	75	

> SVAŘOVANÉ ROŠTY SP - VÝROBNÍ PROGRAM

1) Světlost oka v mm (závisí na tloušťce nosného pásu a rozpěrného prutu)

2) Osová velikost oka

— Průměrná hmotnost v kg/m² lemovaného zinkovaného roštu

— 'N', 'T' viz níže

Typ	Počet nosných pásků na 1000 mm šířky	Světlost otvoru ¹⁾ Velikost otvoru ²⁾ [mm]	Rozměr nosného pásu: výška/tloušťka																							
			20/3	25/2	25/3	25/4	25/5	30/2	30/3	30/4	30/5	35/2	35/3	35/4	35/5	40/2	40/3	40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/4	60/5		
GA	25	38 x 33 41,4 x 38,1	18	15	21	27	33	18 T	24 T	32 T	39 T	20 T	28 T	36 T	44 T	22 T	31 T	41 T	50 T	38 T	50 T	61 T	59	73		
GC	25	38 x 45 41,4 x 50,8	17	14	20 N	26	32	17 T	23 TN	31 TN	37 TN	19 T	27 T	35 T	43 T	21 T	30 T	40 T	49 T	37 T	49 T	60 T	58	72		
GX	25	38 x 71 41,4 x 76,2	16	13	19	25	31	16 T	23 T	30 T	36 T	18 T	26 T	34 T	42 T	20 T	29 T	39 T	48 T	36 T	48 T	59 T	–	–		
GE	25	38 x 96 41,4 x 101,6	15	13	19 N	24	30	15 T	22 TN	29 TN	36 TN	17 T	25 T	34 T	41 T	20 T	29 T	38 T	47 T	–	47 T	58 T	56	70		
CK	24	40 x 19 43,2 x 24	19	17	23	29	35	19	26	33	40	22	29	38	45	–	33	42	51 T	37 T	–	–	–	–		
CA	24	40 x 33 43,2 x 38,1	17	15	20	26	32	17 T	24 T	31 T	37 T	19 T	27 T	35 T	43 T	22 T	30 T	40 T	48 T	36 T	48 T	59 T	57	70		
CC	24	40 x 45 43,2 x 50,8	16	14	19	25	31	16 T	23 T	30 T	36 T	18 T	26 T	34 T	42 T	20 T	29 T	38 T	47 T	35 T	47 T	58 T	56	69		
CX	24	40 x 71 43,2 x 76,2	15	13	18	24	30	15 T	22 T	29 T	35 T	17 T	25 T	33 T	41 T	20 T	28 T	37 T	46 T	34 T	46 T	57 T	–	–		
CE	24	40 x 96 43,2 x 101,6	15	12	18	24	29	15 T	21 T	28 T	35 T	17 T	24 T	32 T	40 T	19 T	28 T	37 T	45 T	34 T	45 T	56 T	54	67		
HMA	21	47 x 33 49,8 x 38,1	15	14	19	24	–	16 T	21 T	28 T	–	18 T	24 T	32 T	–	20 T	27 T	36 T	–	–	43 T	–	–	–		
HMC	21	47 x 45 49,8 x 50,8	15	13	18	23	–	15 T	20 T	27 T	–	17 T	23 T	31 T	–	18 T	26 T	34 T	–	32 T	42 T	–	50	–		
HMX	21	47 x 71 49,8 x 76,2	14	12	17	22	–	14 T	20 T	26 T	–	16 T	22 T	29 T	–	18 T	25 T	33 T	–	31 T	41 T	–	–	–		
HME	21	47 x 96 49,8 x 101,6	13	11	16	21	–	13 T	19 T	25 T	–	15 T	22 T	29 T	–	17 T	25 T	33 T	–	31 T	40 T	–	48	–		
HEA	16	63 x 33 66,3 x 38,1	13	12	15	20	24	13 T	18 T	23 T	27 T	15 T	20 T	26 T	31 T	16 T	22 T	29 T	35 T	27 T	35 T	42 T	41	50		
HEC	16	63 x 45 66,3 x 50,8	12	11	14	19	22	12 T	17 T	22 T	26 T	14 T	19 T	25 T	30 T	15 T	21 T	28 T	34 T	26 T	34 T	41 T	40	49		
HEX	16	63 x 71 66,3 x 76,2	11	10	13	18	21	11 T	16 T	21 T	25 T	13 T	18 T	24 T	29 T	14 T	20 T	27 T	33 T	25 T	33 T	40 T	–	–		
HEE	16	63 x 96 66,3 x 101,6	11	9	13	17	20	11 T	15 T	20 T	24 T	12 T	17 T	23 T	28 T	14 T	20 T	26 T	32 T	24 T	32 T	40 T	38	47		
ZC	17	59 x 45 62,2 x 50,8	–	–	15	20	23	13	18	23	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ZD	17	59 x 60 62,2 x 65	–	–	15	20	23	13	18	23	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ZE	17	59 x 96 62,2 x 101,6	–	–	14	19	22	12	17	22	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ZY	17	59 x 127 62,2 x 132	–	–	13	17	20	11	15	20	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
AA-8 x 8	30	8 x 8* 34,3 x 38,1	–	–	–	–	–	–	31	40	–	–	–	–	–	29	39	51	–	47	61	–	–	–		
Typ offshore AE	30	13 x 96 ** 34,3 x 101,6	–	–	27 T	34 T	40 T	–	31 T	39 T	47 T	–	35 T	44 T	54 T	–	39 T	50 T	60 T	–	60 T	74 T	70 T	62 T		
Typ offshore CE	24	11 x 96 *** 43,2 x 101,6	–	–	25 T	31 T	37 T	–	28 T	35 T	41 T	–	31 T	39 T	47 T	–	35 T	44 T	52 T	–	52 T	63 T	87 T	75 T		

☐ Standardní výrobní program – rychlá dodávka

☐ Speciální výrobní program – pro minimální velikost objednávky a termín dodání
kontaktujte STACO

* světlost otvoru = 8 x 8 mm s dole svařovaným bezpečnostním profilem

** světlost otvoru = 13 x 96 mm s drátem navařeným mezi 5 mm tlustými nosnými pásky

*** světlost otvoru = 11 x 96 mm s dvěma dráty navařenými mezi nosnými pásky

Výběr následujících materiálů:

**jakost oceli S235JR do S355JR
podle normy EN 10025**

Vzorky se speciálními otvory jsou
k dispozici na vyžádání.

Možnosti pro speciální verze:

– zoubkování S4 a S5 (všechny typy nosných pásků
tloušťek 2/3/4 a 5 mm kromě 20/2)

– zoubkování S6 (všechny typy s písmenem 'T' v názvu,
kroucený drát je dostupný v Ø 4,5 / 5 / 6 / 8 mm; a hladký
drát v Ø 4 / 5 / 6 mm)

Všechny typy s písmenem 'N' v názvu jsou dostupné
v nerezovém provedení 1.4301 (V2A) nebo 1.4571 (V4A)
s hladkým nebo krouceným drátem o Ø 4 mm.

Hmotnost nerezových roštů je v průměru o 7 %
nižší než roštů ze zinkované oceli.